

Metallbrandsläckare



Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer. Presto metallbrandsläckare har skapats för att effektivt släcka brand i metaller som magnesium, natrium och aluminium.

SÅ HÄR FUNGERAR PRESTO METALLBRANDSLÄCKARE

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kallad negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° till +60° C.

PRESTO DESIGN

Behållaren är tillverkad i stål, ventilen i mässing och hantaget i rostfritt stål. Den avstängningsbara ventilen är försedd med kontrollmanometer, vilket förenklar egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet samt säkerhetsmembran som utlöser vid oegynnsamt övertryck.

UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Med varje släckare följer som standard en hängare för väggmontering. För montering i fartyg och fordon levereras kraftigt fordonstativ som tillbehör. Även olika typer av skyddsskåp finns som tillbehör.

GODKÄNNANDE OCH SÄKERHET

Presto Metallbrandsläckare är CE-märkt som bekräftelse på att behållaren och övriga tryckutsatta delar uppfyller kraven i EU:s tryckkärlsdirektiv. Den är också testad och godkänd för D-brand enligt NEN 2033:2006 DIN 14406 Part 2 samt certifierade av DNV (Det Norske Veritas) som genom regelbundet återkommande kontroller av släckare och tillverkning säkerställer en jämn och hög produktkvalitet.

GARANTI, SERVICE OCH OMLADDNING

Presto lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör utföras en gång per år. Efter användning, även om bara en liten del av innehållet har förbrukats, skall släckaren laddas om. Vid omladdning och reparation skall endast originaldelar användas. Kontakta oss eller våra serviceombud.



TEKNISK DATA

ART.NR	BETECKNING	KLASSNING	MÄNGD SLÄCKMEDEL	BEHÅLLARMATERIAL	H x B x D (mm.)	TÖMNINGSTID
2050	P12M	D	12kg	Stål	610x370x190	35sek

TILLBEHÖR - METALLBRANDSLÄCKARE

ARTIKELNR	BENÄMNING
32915	Tilläggskylt Metallbrandsläckare