



## NUMENS 205 DC TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBARA RÖK & VÄRMEDETEKTORER

Om man vill installera ett system som gör sitt jobb obemärkt och tryggt, med minimala antal batteribyte och onödiga falsklarm då skall man titta närmare på 205 serien. Produkter som passar de flesta lokaler. Med 5-års utbytbar litiumbatteri och 2-års produktgaranti. Smarta tillbehör såsom fjärrkontroll för test och paus kan nämnas, så man slipper stå på stolar eller stegar.

Rök eller Värmedetektorer från Numens detekterar antingen på rök som innehåller sot partiklar eller för hög värme i lokalen. Oavsett om branden uppstår i elektrisk utrustning, i textilier, porösa material eller om det brinner i brandfarliga vätskor så kommer varnarna att larma. Avancerad elektronik tillsammans med en fotoelektrisk rökkammare eller en känslig NTC termistor, ger tidig upptäckt av rök och värme samtidigt som de har hög immunitet mot oönskade falsklarm.

Numens 205 DC detektorer drivs av ett utbytbar 3v litiumbatteri CR123A med en livslängd på ca 5-år. Enheterna är sammankopplingsbara via radio där konfiguration i en sluten grupp säkerställer att andra enheter inom signalområdet inte påverkas vid ett test- eller rök/temp-larm, som inträffar inom den konfigurerade gruppen. Lämpar sig därför även i större system. 205 DC detektorer är lämpligt för allmänna bostäder och lokaler där ägare och installatören får en produkt lätt att installera, med lång livslängd och ett enkelt underhåll.

Bra och tydlig testknapp underlättar test eller ännu bättre varför använder du inte en fjärrkontroll för ändamålet.

Bra kommunikationslängd med runt 500m i öppen terräng mellan de två enheter som är längst ifrån varandra. Detta ger en väl så god räckvidd inomhus. En av marknadens snabbaste radiosystem.

# RÖKDETEKTOR

Söker du en sammankopplingsbar rökvarnare som är enkel att äga, lätt att prova, tysta & pausa och där man kan fördröja batterivarnings larm och rök-kammarlarm i 10-timmar för en god natts sömn, ta då en titt på denna varnare

Det är möjligt att både lägga till och ta bort enheter från en grupp om man vill justera sin anläggning vid ett senare tillfälle.



## 205-005

Optisk rökvarnare med 9-minuters pausfunktion och utbytbart 5-års litiumbatteri. Tydlig testknapp. Enkel att sammankoppla i olika grupper och enkel att förändra om man flyttar runt varnarna.

### Specifikation:

Artikelnummer	
Artikelnamn	DC 205-005
Batterityp	3V CR123A litium batteri
Batterilivslängd	5 år
Färg	Vit-Grå
Förpackning	10 st/kartong
Garanti	2 år
Godkännande	EN 14604:2005, CE
Intervall för rekommenderat byte	10 år
Ljudgivare	Piezo, >85dB vid 3m
Manual	Svensk & Engelsk
Montering	Montageplatta, skruv & plugg
Mått på varnare	Ø100 x 36mm
Pausfunktion	Ja
Sammankopplingsbar	Ja
Omgivningstemperatur	0°C till 55°C
Tillbehör	Takfäste med skruv och plugg
Typ av varnare	Optisk
Vikt	119 gram med batteri
Går att screen trycka	Ja

Passiv strömförbrukning	5uA
Passiv indikering	Röd LED var 40e sekund
Maximal strömvid larm	65mA
Låg batteri varning	Möjlig att pausa 10 timmar
Låg batteri indikering efter paus	Röd LED var 20e sekund
Rökkänslighet	(0.08-0.15) dB/m
Larm indikering ljud	>85 dB @ 3 m (0.5 s på/ 0.5 s av)
Larm indikering ljus	Blinkande Röd LED varje sekund
Sammankopplad enhet indikerar	Blinkande Röd LED var 6e sekund
Rökkammarfel	Möjlig att pausa 10 timmar
Paus tid oönskade larm	9 minuter
Frekvens	868MHZ
Räckvidd vid fri sikt	500m mellan yttersta varnare
Antal varnare i grupp	Ingen begränsning så länge alla håller sig inom räckvidden för gruppen.



# VÄRMEDETEKTOR

Sammankopplingsbar värmedetektor som är enkel att äga, lätt att prova, tysta & pausa och där man kan fördröja batterivarningslarm och rök-kammarlarm i 10-timmarfören god natts sömn, ta då en titt på denna varnare

Det är möjligt att både lägga till och ta bort enheter från en grupp om man vill justera sin anläggning vid ett senare tillfälle.



205-008

Värmevarnare med 9-minuters pausfunktion och utbytbart 5-års litiumbatteri. Tydlig testknapp. Enkel att sammankoppla i olika grupper och enkel att förändra om man flyttar runt varnarna.

## Specifikation:

Artikelnummer		Passiv strömförbrukning	5uA
Artikelnamn	205-008 DC	Passiv indikering	Röd LED var 40e sekund
Batterityp	3V CR123A litium batteri	Maximal ström vid larm	65mA
Batterilivslängd	5 år	Låg batteri varning	Möjlig att pausa 10 timmar
Färg	Vit-Grå	Låg batteri indikering efter paus	Röd LED var 20e sekund
Förpackning	10 st/kartong	Värmekänslighet	57 °C + < 20 °C / min
Garanti	2 år	Larm indikering ljud	>85 dB @ 3 m (0.5 s på/ 0.5 s av)
Godkännande	BS5446-2, CE	Larm indikering ljus	Blinkande Röd LED varje sekund
Intervall förrekommenderat byte	10 år	Sammankopplad enhet indikerar	Blinkande Röd LED var 6e sekund
Ljudgivare	Piezo, >85dB vid 3m	Sensorfel	Möjlig att pausa 10 timmar
Manual	Svensk & Engelsk	Paustid oönskade larm	9 minuter
Montering	Montageplatta, skruv & plugg	Frekvens	868MHZ
Mått på varnare	Ø100 x 45 mm	Räckvidd vid fri sikt	500m mellan yttersta varnare
Pausfunktion	Ja	Antal varnare i grupp	Ingen begränsning så länge alla håller sig inom räckvidden för gruppen.
Sammankopplingsbar	Ja		
Omgivningstemperatur	0°C till 55°C		
Tillbehör	Takfäste med skruv och plugg		
Typ av varnare	Värme		
Vikt	108 gram med batteri		
Går att screen trycka	Ja		



# FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontroll som fungerar tillsammans med Numens system 205, för att tillhandahålla test- och paus -funktioner utan att ha direkt tillgång till detektorerna. Fjärrkontrollen innehåller en batteridriven radiosändare för att skicka styrsignaler till detektorer med en kompatibel radiomottagare. Fjärrkontrollen är idealisk där åtkomst till sensorerna är svår på grund av installationshöjden, eller där man vill undvika stå på stegar och stolar.

Eftersom enheten innehåller en vibrator kan man genom att ha på sig enheten få en förstärkt varning om man är utanför hörbart område eller har nedsatt hörsel. Men observera att detta inte är en fullgod funktion för hörselskadade när man sover.

Det är möjligt att både lägga till och ta bort enheter från en grupp om man vill justera sin anläggning.

## Funktioner:

- Led lampor ger visuell indikation på vilande tillstånd (GRÖN), larmtillstånd (RÖD) och feltillstånd (GUL)
- Test och Paus genomförs med samma knapp
- Vagga för väggmontering av fjärrkontrollen ingår
- Går även att montera i nyckelring
- Batteri med lång livslängd upp till 5-år
- Inbyggd vibrator
- Liten och nätt design, passar bra i handen
- Lågt underhåll

## Specifikation:

Artikelnummer	
Artikelnamn	Numens 260-001 Remote
Färg	Grå-Vit
Batterityp	CR123A
Batteri livslängd	upp till 5-år
Låg batterivarning	Gul lysdiod ihop med vibration varje minut
Vilostrom	3uA, Grön lysdiod var 30e sekund
Larm/Sändningsläge	60mA, Röd lysdiod var annan sekund
Pausläge	Röd lysdiod varje sekund
Paus tid	9 min
Frekvens	868MHZ
Godkännande	EN300220, EN301489, EN62479, CE
Förpackning	1 st/kartong
Storlek kontroll	75x50x24mm (hållare 55x55x29mm)
Vikt	44gr

